






# SIDOLJUS - ÖVERLJUS

Släpp in ljuset i entrén med ett sidoljus eller överljus.

Fakta	Sidoljus 1620	Sidoljus 1630	Sidoljus 1640	Överljus 1600	Överljus 1610
Utförande					
Yta	Målad: Vit NCS S 0502-Y, Valfri NCS S till och med S 8000-N eller motsvarande RAL-kulör. Glansvärde: 30.	Målad: Vit NCS S 0502-Y, Valfri NCS S till och med S 8000-N eller motsvarande RAL-kulör. Glansvärde: 30.	Målad: Vit NCS S 0502-Y, Valfri NCS S till och med S 8000-N eller motsvarande RAL-kulör. Glansvärde: 30.	Målad: Vit NCS S 0502-Y, Valfri NCS S till och med S 8000-N eller motsvarande RAL-kulör. Glansvärde: 30.	Målad: Vit NCS S 0502-Y, Valfri NCS S till och med S 8000-N eller motsvarande RAL-kulör. Glansvärde: 30.
Konstruktion	Ramträ av furu. U-värde: <1,0	Ramträ av furu. U-värde: <1,0	Ramträ av furu. U-värde: <1,0	Ramträ av furu. U-värde: <1,0	Ramträ av furu. U-värde: <1,0
Glas	Invändigt monterat 2-glas, selektivglas med Argongasfyllning. Standard: Klarglas Tillval: Cotswold, rökfärgat eller frostat glas.	Invändigt monterat 2-glas, selektivglas med Argongasfyllning. Standard: Cotswoldglas Tillval: Klart, rökfärgat eller frostat glas.	Invändigt monterat 2-glas, selektivglas med Argongasfyllning. Standard: Cotswoldglas Tillval: Klart, rökfärgat eller frostat glas.	Invändigt monterat 2-glas, selektivglas med Argongasfyllning. Standard: Klarglas Tillval: Cotswold, rökfärgat eller frostat glas.	Invändigt monterat 2-glas, selektivglas med Argongasfyllning. Standard: Klarglas Tillval: Cotswold, rökfärgat eller frostat glas.
Beslag					
Vikt	c:a 25 kg	c:a 25 kg	c:a 25 kg	c:a 15 kg.	c:a 15 kg
Övrigt	Levereras oborrade. M4 och M5 härdat glas båda sidor.	Levereras oborrade. M4 och M5 härdat glas båda sidor.	Levereras oborrade. M4 och M5 härdat glas båda sidor.		Spröjs levereras löst.

## Standardmått sidoljus:

Modulmått	Karmyttermått mm 115 mm karmdjup
2 x 21/20	190 x 2086/1986
3 x 21/20	290 x 2086/1986
4 x 21/20	390 x 2086/1986
5 x 21/20	490 x 2086/1986

## Standardmått överljus:

Modulmått	Karmyttermått mm 115 mm karmdjup
9 x 2	886 x 190
9 x 3	886 x 290
9 x 4	886 x 390
10 x 2	986 x 190
10 x 3	986 x 290
10 x 4	986 x 390
13 x 2	1286 x 190
13 x 3	1286 x 290
13 x 4	1286 x 390
14 x 2	1386 x 190
14 x 3	1386 x 290
14 x 4	1386 x 390
15 x 2	1486 x 190
15 x 3	1486 x 290
15 x 4	1486 x 390

Med reservation för konstruktionsändringar.