

Konstruktion och ytbeläggning

Dörrbladet är uppbyggt kring en isolerande 50 mm tjock kärna av cellplast S30. Vår cellplast är miljövänligt producerat, dvs utan användning av freon. På båda sidor av denna kärna limmas en 0,5 mm tjock aluminiumplåt. Dessa aluminiumskivor gör dörren enastående formstabil. Utanpå aluminiumskivorna ligger 3 lager faner eller HDF skiva för målning, varpå utsidan dekorerats med massiva eller krysslimmade designplattor.

Tätninglisten

Tätninglisten sitter i dörrbladet och följer med när dörren öppnas, istället för att sitta i dörrkarmen där den skulle vara mer utsatt för skador. Tätninglist av silikongummi.

Karmar

Karmarna tillverkas av utvald furu, med karmdjup 105 mm för att nå optimal styrka och stabilitet. Karmarna kan beläggas med faner. Tröskeln är i massivt hårdträ och har en slitskena i aluminium. Tröskeln är i handikapputförande till enkeldörrar och falsad till pardörrar.

Lås och gångjärn

Doorria använder sig av hakregellås typ 2002 samt justerbara säkerhetsgångjärn. Samtliga ytterdörrar är som standard borrade för 2000-funktion (med undantag för Kalvö, Vindö, Balgö och Fritid).

Glasning

I Sverige levereras dörrar med glasurtag alltid med isolerruta. Glaset monteras från insidan och kan följaktligen inte lossas från utsidan – ytterligare en liten trygghet i en otrygg värld. U-värde: tät dörr 0,9. Dörr med glas 1,0-1,2 (p.g.a. storlek). Vår Energidörr har ett U-värde på 0,79 w.

Ytbehandling

Våra ytterdörrar är behandlade med grundfärg, grundolja eller täckfärg. På kunds begäran kan vi leverera obehandlade dörrar men på dessa lämnas ingen garanti.

Underhåll

Teak- ek och furudörrar är grundoljade från fabrik. Efter montering skall dörren oljas, vilket upprepas så fort ytan verkar torr. Täta

behandlingsintervaller i början ger snabbt en yta som blir motståndskraftig mot sol och regn. Vi rekommenderar en lacknafta-baserad teak- eller ekpigmenterad träolja till teak och ekdörrarna. Till furudörrarna rekommenderar vi en lacknaftabaserad olja eller lasyr.

Målade dörrar ska rengöras kontinuerligt. Vi rekommenderar att man tvättar av en täckmålad dörr med ett mildt rengöringsmedel vid behov samt att man minst en gång per år vaxar dörren med vanligt bilvax. Bättring av småskador skall utföras med för ändamålet lämplig lackfärg.

Klassningar

Doorria erbjuder även klassade dörrar EI30 och EI30/R'w 35.

OBS! Om dörr monteras i liv med fasad skall dörren skyddas av skärmtak eller för ändamålet lämpligt droppbleck. Minst liv utan tak eller bleck är 120 mm.

Invändig design (gäller ej furu, teak eller ek)

Enkeldörrar och pardörrar med lika delning har likadan insida som utsida, medan pardörrar med olika delning har slät insida. Dörrar med specialmått har också slät insida.



Tät dörr



Nr 01+20



Nr 04



Nr 10



Nr 19



Nr 36

Standardstorlekar, karmdjup 105 mm

modul	Karmyttermått	
	bredd	höjd
9 x 21	890	2085
10 x 21	990	2085
9 x 20	890	1985
10 x 20	990	1985

Pardörrar med lika delning

modul	dbm	bredd	höjd
14 x 21	654+654	1390	2090
15 x 21	704+704	1490	2090
16 x 21	754+754	1590	2090
17 x 21	804+804	1690	2090
18 x 21	854+854	1790	2090
19 x 21	904+904	1890	2090

Pardörrar med olika (falsk) delning

modul	dbm	bredd	höjd
14 x 21	704+604	1390	2090
15 x 21	754+654	1490	2090
16 x 21	804+704	1590	2090
17 x 21	854+754	1690	2090
18 x 21	904+804	1790	2090
19 x 21	954+854	1890	2090