

Vi erbjuder två förhöjda säkerhetsnivåer på våra ytterdörrar RC2 (samt RC2-N) och RC3, testade och godkända av SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut). RC2 är en förstärkt dörr, infästningarna för gångjärn och slutbleck är kraftigare och förstärkta. RC3 har en högre säkerhetsnivå och är ytterligare förstärkt med bl.a. 3-punktslås, se mer på specifikationen nedan. Bägge nivåerna går att få på samtliga modeller av enkeldörrar, både med och utan glas.

- **RC2** - testad enligt SS EN 1627-RC2

Kan tillverkas med eller utan glas

Förstärkt dörrblad

Hakregellås med förstärkt infästning

Gångjärn med bakkantssäkring och förstärkt infästning

Karmförstärkningsbeslag

Säkerhetsglas som klarar inbrottsförsök enl. SS EN 1627-RC2

Förstärkt glasinfastning

- **RC2-N** - testad enligt SS EN 1627-RC2

Tillverkas med standardglas (ej laminerat)

Lämpligt vid mindre glas och vid användande av "hemma bekväm-borta säker" funktion på lås

I övrigt lika RC2

- **RC3** - testad enligt SS EN 1627-RC3

Kan tillverkas med eller utan glas

Förstärkt dörrblad

Dörrförstärkningsbehör

3-punkts hakregellåsning

8 st karmhylsor på varje sida

Karmförstärkningsbeslag på bleck och gångjärnssida

3 st säkerhetsslutbleck fast monterade i karmförstärkningsbeslag

3 st gångjärn med bakkantssäkring fast monterade i karmförstärkningsbeslag

Säkerhetsglas som klarar inbrottsförsök enl. SS EN 1627-RC3

Extra förstärkt glasinfastning